

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: REDPAINT; UNIVERSAL VERDÜNNER; Rozpuszczalnik uniwersalny

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: rozpuszczalnik bazowy, surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów, oraz inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.

Zastosowanie odradzane: nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Dystrybutor:

F. H. ART-CHEM
Andrzej Krzeczkowski
Astrów 17a
44-335 Jastrzębie-Zdrój
biuro@art-chem.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Liq. 3	H226 Łatwopalna ciecz i pary.
Repr. 2	H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
STOT RE 2	H373 Może powodować uszkodzenie narządów (wątroba/płuca) poprzez długotrwałe lub powtarzające narażenie drogą inhalacyjną.
Asp. Tox. 1	H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Acute Tox. 4	H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu/ w kontakcie ze skórą/ w następstwie wdychania.
Eye Irrit. 2	H319 Działa drażniąco na oczy.
STOT SE 3	H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
STOT SE 2	H371 Może powodować uszkodzenie narządów (oczy, nerki, wątroba) drogą pokarmową/inhalacyjną.
Aquatic Chronic 1	H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska:

Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio ważnej wersji. Dłuższy lub powtarzający się kontakt ze skórą może wywołać zapalenie skóry w wyniku działania odtłuszczającego rozpuszczalnika. Pary produktu są cięższe od powietrza i mogą się gromadzić w większych stężeniach przy ziemi, w dołach, kanałach i piwnicach. Działa odurzająco. W zamkniętych pojemnikach, nad zawartością, szczególnie pod działaniem ciepła, mogą się gromadzić pary palnych rozpuszczalników. Dlatego też należy trzymać z dala źródła ognia. W przypadku nagromadzenia się w głębiej położonych lub zamkniętych pomieszczeniach istnieje podwyższone niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu.

System klasyfikacji:

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi firmowymi.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

2.2 Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H371 Może powodować uszkodzenie narządów (oczy, nerki, wątroba) drogą pokarmową/inhalacyjną.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów (wątroba/płuca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą inhalacyjną.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P273 Unikać uwalniania do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

2.3 Inne zagrożenia:

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

· **PBT:** Nie nadający się do zastosowania.

· **vPvB:** Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

NAZWA PRODUKTU / SKŁADNIKA	IDENTYFIKATORY	%	KLASYFIKACJA WG ROZPORZĄDZENIA (WE) NR1272/2008 [CLP]
Etanol	CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Numer indeksu: 603-002-00-5	1,5 - 20	Flam. Liq. 2, H 225
Metanol	CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 Numer indeksu: 603-001-00-X	0 - 3	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H301; H311; H331; STOT SE 1; H370 ;
2-Propanol (IPA)	CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Numer indeksu: 603-117-00-0	0,1 - 15	Flam Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336;
Butanol	CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 Numer indeksu: 603-004-00-6	0 - 2	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335, H336 Eye Dam. 1, H318
Aceton	CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Numer indeksu: 606-001-00-8	≥10 - <30	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336;
Metyloetyloketon	CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Numer indeksu: 606-002-00-3	≥ 0,5 - 25	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336;
Chlorek metylenu	CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 Numer indeksu: 602-004-00-3	0 - 3	Carc. 2; H351;
MTBE (eter metylowo-tertbutylowy)	CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 Numer indeksu: 603-181-00-X	0 - 10	Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315;
Octan etylu	CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Numer indeksu: 607-022-00-5	≥ 2,5 - 10	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336;
Octan propylu	CAS: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 Numer indeksu: 607-024-00-6	0 - 15	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336;
Toluen	CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 Numer indeksu: 601-021-00-3	10 - 45	Flam. Liq. 2; H225; Asp. Tox. 1; H304; Repr. 2; H361; Skin Irrit. 2; H315; STOT SE 3; H336; STOT RE 2; H373
Ksylen (mieszanina izomerów)	CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Numer indeksu: 601-022-00-9	0 - 10	Flam Liq. 3, H226; Acute Tox. 4 H312, H332; Skin Irrit. 2; H315

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

n-Heksan	CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 Numer indeksu: 601-037-00-0	0 - 5	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Repr. 3 H3361f Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
Cykloheksan	CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 Numer indeksu: 601-017-00-1	0 - 5	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
n-Heptan	CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 Numer indeksu: 601-008-00-2	5 - 20	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Wskazówki dodatkowe:

Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wskazówki ogólne:

Ochrona osobista dla udzielającego pierwszej pomocy.

Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.

Wyprowadzić porażonego z obszaru zagrożenia i położyć.

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Nie podawać nic doustnie osobie nieprzytomnej.

PO NARAŻENIU DROGĄ ODDECHOWĄ:

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia na świeże powietrze. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej zapewnić spokój i ciepło. Natomiast nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomności, zaburzeń oddychania lub złego samopoczucia zapewnić pomoc lekarską.

W KONTAKCIE Z OCZAMI:

Usunąć szkła kontaktowe (jeśli są). Zanieczyszczone oczy płukać dużą ilością wody przez kilkanaście minut (10 – 15 min.). Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. W przypadku utrzymujących lub nasilających się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ:

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę dokładnie umyć wodą z mydłem przez co najmniej 10 min. W przypadku utrzymujących lub nasilających się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

Uprać odzież przed ponownym użyciem.

W PRZYPADKU SPOŻYCIA:

Nie wywoływać wymiotów. Wypukać usta wodą. Nigdy nie podawać nic do picia osobie nieprzytomnej.

W przypadku wystąpienia duszności podawać tlen do oddychania. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

4.2 Wskazówki dla lekarza:

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ:

zaczzerwienienie, pieczenie, podrażnienie skóry oraz błon śluzowych. Powtarzające się kontakty mogą spowodować wysuszenie i pękanie skóry.

W KONTAKCIE Z OCZAMI:

zaczzerwienienie, łzawienie, obrzęk, ból.

PO POŁKNIĘCIU:

nudności, wymioty, biegunka, ze względu na niską lepkość, produkt w wyniku połknięcia lub w następstwie wymiotów może bezpośrednio przenikać do płuc i powodować poważne uszkodzenie płuc (zachłystowe zapalenie płuc).

PO NARAŻENIU DROGĄ ODDECHOWĄ:

kaszel, niewielkie podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych, uczucie senności i zawroty głowy, stany pobudzenia, nudności, wymioty; przy wyższych stężeniach par zaburzenia koordynacji ruchów; mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, migotanie komór, utrata przytomności.

SKUTKI NARAŻENIA:

poważne zagrożenie zdrowia w wyniku długotrwałego wdychania. Może szkodliwie oddziaływać na dziecko w łonie matki.

Zagrożenia: Niebezpieczeństwo zapalenia płuc.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze:

Przydatne środki gaśnicze:

CO₂, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.

Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Może tworzyć eksplozywne mieszaniny gaz-powietrze.

Niebezpieczeństwo pęknięcia.

Podczas pożaru mogą uwolnić się:

- tlenek węgla (CO)
- dwutlenek węgla (CO₂)

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

Specjalne wyposażenie ochronne:

Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia. Nosić pełne ubranie ochronne.

Inne dane

Zagrożone zbiorniki ochłodzić strumieniem wody. Wodę skażoną należy zbierać oddzielnie, nie może ona dostać się do kanalizacji. Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie personel przeszkolony. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację.

UWAGA: Produkt wysoce łatwopalny, obszar zagrożony wybuchem; pary cięższe od powietrza, tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż podłogi/gruntu do odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu – nie używać otwartego płomienia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących itp.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Gazy (pary) mgła- usuwać strumieniem wody.

Zapobiec przeniknięciu do kanalizacji, rowów i piwnic.

Nie dopuścić do powierzchniowego rozprzestrzeniania się (np. przez przetamowanie lub zapory olejowe).

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg *WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami*

Nie dopuścić do przedostania się do podłoża /ziemi.

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Duży wyciek: miejsca gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować.

Mały wyciek: zebrać za pomocą niepalnych materiałów wchłaniających ciecz (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, itp.) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpad. Oczyszczyć i przewietrzyć skażone miejsce. Nie używać narzędzi iskrzących. Nie używać wody oraz wodnych środków czyszczących.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Zbiorniki zamknąć szczelnie.

Zbiorniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie.

Należy ograniczyć ilość zapasu na stanowisku pracy.

Troszczyć się o dobre przewietrzanie pomieszczeń, także w pobliżu podłogi (pary są często cięższe od powietrza).

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nie wdychać gazów/ par / aerozoli.

Unikać rozpylania.

Unikać rozsypywania lub rozpylania w pomieszczeniach zamkniętych.

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:

Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.

Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.

Chronić przed gorącem.

Nie rozpylać w kierunku płomieni lub na żarzące przedmioty.

Stosować przyrządy /armaturę chronioną przed eksplozją i nie iskrzące narzędzia.

Niebezpieczeństwo eksplozji przy wtargnięciu cieczy do kanalizacji.

Należy przewidzieć chłodzenie zagrożeniowe na wypadek pożaru w otoczeniu.

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę mogącą eksplodować.

W opróżnionym opakowaniu mogą się tworzyć mieszaniny zdolne do zapalenia się.

Operować tylko na wolnej przestrzeni lub w pomieszczeniach chronionych przed eksplozją.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

Składowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:

Nie składować w styczności ze środkami utleniającymi.

Nie składować wspólnie z kwasami.

Nie składować wspólnie z alkaliami (ługami).

Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:

Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.

Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Składować w miejscu chłodnym, ogrzewanie prowadzi do zwiększenia ciśnienia i niebezpieczeństwa przepuklenia.

Zbiornik przechowywać w dobrze przewietrzanym miejscu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

Etanol [64-17-5]

NDS (PL) NDS: 1900 mg/m³

Metanol [67-56-1]

NDS (PL) NDS:100 mg/m³

NDSch: 300 mg/m³

Izopropanol (IPA) [67-63-0]

NDS (PL) NDS: 900 mg/m³

NDSch: 1200 mg/m³

Butanol [71-36-3]

NDS (PL) NDS: 50 mg/m³

NDSch: 150 mg/m³

Aceton [67-64-1]

NDS (PL) NDS: 600 mg/m³

NDSch: 1800 mg/m³

Metvioletvioleton [78-93-3]

NDS (PL) NDS: 450 mg/m³

NDSch: 900 mg/m³

Chlorek metylenu [75-09-2]

NDS (PL) NDS: 88 mg/m³

NDSch: -

MTBE[1634-04-4]

NDS (PL) NDS: 180 mg/m³

NDSch: 270 mg/m³

Octan etylu [141-78-6]

NDS (PL) NDSCh: 734 mg/m³

NDS: 1468 mg/m³

Octan propylu [109-60-4]

NDS (PL) NDS: 200 mg/m³

NDSch: 400 mg/m³

Toluen [108-88-3]

NDS (PL) NDS: 100 mg/m³

NDSch: 200 mg/m³

Ksilen [1330-20-7]

NDS (PL) NDS: 100 mg/m³

NDSch: -

n - Heksan [110-54-3]

NDS (PL) NDS: 72 mg/m³

NDSch: -

Cykloheksan [110-82-7]

NDS (PL) NDSCh: 1000 mg/m³

NDS: 300 mg/m³ n –

Heptan [142-82-5]

NDS (PL) 1200 mg/m³

NDSch 2000 mg/m³

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

Zalecane wartości DSB

TOLUEN

DSB: 0,3 mg o-krezolu/l – w próbce moczu pobranej jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu DSB: 0,3 mg toluenu/l – w próbce krwi wąsniczowej pobranej 15-20 min. po zakończeniu pracy.

KSYLEN

DSB: 1,4 g/l w przeliczeniu na średnia gęstość moczu wynoszącą 1,024. Substancja oznaczona – kwas metylohipurowy. Materiał biologiczny - mocz.

METANOL

DSB: 6 mg/l metanolu – w próbce moczu pobranej pod koniec zmiany roboczej lub całej zmiany.

Zalecane wartości DNEL

PRODUKT	WDYCHANIE, TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DZIAŁANIE OGÓLNOUSTROJOWE	NARAŻENIE DŁUGOTRWAŁE PRZEZ DROGI ODDECHOWE	NARAŻENIE KRÓTKOTRWAŁE PRZEZ DROGI ODDECHOWE	NARAŻENIE DŁUGOTRWAŁE PRZEZ SKÓRĘ	NARAŻENIE DŁUGOTRWAŁE PRZEZ DROGI POKARMOWE
TOLUEN					
pracownik	384 mg/m ³	192 mg/m ³	192 mg/m ³	384 mg/kg masy ciała/dzień	-
konsument	226 mg/m ³	56,5 mg/m ³	226 mg/m ³	226 mg/m ³	8,13 mg/m ³
ACETON					
pracownik	-	1210 mg/m ³	2420 mg/m ³	186 mg/kg masy ciała/dzień	-
konsument	-	200 mg/m ³	-	62 mg/kg masy ciała/dzień	62 mg/kg bw/dzień
ETANOL					
pracownik		950 mg/m ³	1900 mg/m ³	343 mg/kg masa ciała/dzień	
konsument		114 mg/m ³	950 mg/m ³	206 mg/kg masa ciała/dzień	87 mg/kg masa ciała/dzień
CYKLOHEKSAN					
pracownik	700 mg/m ³	700 mg/m ³		2016 mg/kg masa ciała/dzień	
konsument	412 mg/m ³	412 mg/m ³	206 mg/m ³	1186 mg/kg masy ciała/dzień	59,4 mg/kg masy ciała/dzień
IZOPROPANOL (IPA)					
pracownik		500 mg/m ³		888 mg/ kg masy ciała/dzień	
konsument		89 mg/m ³		319 mg/kg masy ciała/dzień	26 mg/kg masy ciała/dzień
OCTAN ETYLU					
pracownik		734 mg/m ³	1468 mg/m ³	63 mg/kg masy ciała/dzień	
konsument		367 mg/m ³	734 mg/m ³	37 mg/kg masa ciała/dzień	4,5 mg/kg masy ciała/dzień
OCTAN PROPYLU					
pracownik	840 mg/m ³	840 mg/m ³	420 mg/m ³		
konsument	298 mg/m ³	298 mg/m ³	149/m ³		
METANOL					
pracownik		260 mg/m ³	260 mg/m ³	40 mg/kg masa ciała/dzień	

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

konsument		50 mg/m ³	50 mg/m ³	8 mg/kg masa ciała/dzień	8 mg/kg masa ciała/dzień
MTBE					
pracownik	357 mg/m ³	178,5 mg/m ³		5100 mg/kg masa ciała/dzień	
konsument	214 mg/m ³	53,6 mg/m ³		3570 mg/kg masa ciała/dzień	7,1 mg/kg masa ciała/dzień

Zalecane wartości PNEC

TOLUEN

woda słodka	0,68 mg/l
woda morska	0,68 mg/l
osad	16,39 mg/kg
gleba	2,89 mg/kg

ACETON

woda słodka	10,6 mg/l
woda morska	1,06 mg/l
osad woda słodka i morska	30,4 mg/kg osad
gleba	29,5 mg/kg gleby
oczyszczalnie ścieków	100 mg/l

ETANOL

wody słodkie	0,96 mg/l
woda morska	0,79 mg/l
środowisko wód mieszanych	2,75 mg/l
osad wody słodkiej	3,6 mg/kg
osad wody morskiej	2,9 mg/kg

IZOPROPANOL (IPA)

woda słodka	140,9 mg/l
woda morska	140,9 mg/l
osad wody słodkiej	552 mg/kg
osad wody morskiej	552 mg/kg
gleba	28 mg/kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

METANOL

woda słodka	154 mg/l
woda morska	15,4 mg/l
gleba	570,4 mg/l

OCTAN ETYLU

woda słodka	0,26 mg/l
woda morska	0,026 mg/l
osad wody słodkiej	1,25 mg/kg
osad wody morskiej	0,125 mg/kg
gleba	0,24 mg/kg
oczyszczanie ścieków	650 mg/l

OCTAN PROPYLU

woda słodka	0,06 mg/l
woda morska	0,006 mg/l
osad wód słodkich	0,16 mg/kg
osad wód morskich	0,016 mg/kg
gleba	0,0215 mg/kg

CYKLOHEKSAN

woda słodka	0,207 mg/l
woda morska	0,207 mg/l
osad	3,627 mg/kg
gleba	2,99 mg/kg
oczyszczanie ścieków	3,24 mg/l

MTBE

woda słodka	5,1 mg/l
woda morska	0,26 mg/l
osad wody słodkiej	23 mg/kg
osad wody morskiej	1,17 mg/kg
gleba	1,43 mg/kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

oczyszczalnie ścieków

71 mg/l

8.2 Kontrola narażenia:

Osobiste wyposażenie ochronne:

Ogólne środki ochrony i higieny:

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Nie nosić ścierek nasączonych produktem w kieszeniach spodni.

Profilaktyczna ochrona skóry za pomocą maści ochronnej do skóry. Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz. Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć. Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy. Unikać styczności z oczami i skórą. Nie wdychać gazów / par / aerozoli.

Ochrona dróg oddechowych:



W przypadku powstawania par i aerozoli stosować sprzęt pochłaniający lub pochłaniającofiltrujący odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1%; klasa 2/ ochrona przed gazami lub parami o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%; klasa 3/ ochrona przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1%). W przypadku kiedy stężenie tlenu wynosi $\leq 17\%$ i/lub max stężenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi $\geq 1,0\%$ obj. należy zastosować sprzęt izolujący. Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie.

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy – o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu pracy narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Ochrona rąk:



Rękawice / odporne na rozpuszczalniki. Rękawice z PAW. Rękawice ochronne, chemooodporne (EN 374). W celu uniknięcia problemów ze skórą należy skrócić czas noszenia rękawic do niezbędnego okresu. Przed każdym użyciem sprawdzić, czy stan rękawic ochronnych odpowiada przepisom.

Rękawice ochronne

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych. Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

Materiał, z którego wykonane są rękawice

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

Ochrona oczu:



Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle).

Ochrona ciała:



Ubranie lub fartuch ochronny z tkanin powlekanych odpornych na działanie rozpuszczalników. Wskazane ubranie ochronne w wersji antyelektrostatycznej. Trudnopalne, antystatyczne ubranie ochronne.

Ograniczenie i kontrola narażenia środowiska: Nie odprowadzać do środowiska.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd:

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Charakterystyczny

Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.

Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 56 - 140°C

Temperatura zapłonu: < 31°C

Temperatura samozapłonu: 520 °C

Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/mieszanek powietrza grożących wybuchem.

Granice niebezpieczeństwa wybuchu:

- Dolna: 2,1 Vol %

- Górna: 10,9 Vol %

Ciśnienie pary: Nieokreślone.

Gęstość w 20°C: 0,800 – 0,850 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.

Lepkość:

- Dynamiczna: Nieokreślone.

- Kinetyczna: Nieokreślone.

Zawartość rozpuszczalników:

rozpuszczalniki organiczne: 100 %

Inne informacje: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

10.2 Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia (patrz p. 7) produkt jest stabilny.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak rozkładu przy składowaniu i obchodzeniu się zgodnie z przeznaczeniem.

Dla uniknięcia rozkładu termicznego - nie przegrzewać.

Unikać kontaktu z otwartym ogniem oraz z materiałami, iskrzącymi, przegrzаныmi oraz naładowanymi elektrostatycznie.

10.4 Warunki, których należy unikać

Reakcje z silnymi czynnikami utleniającymi. Powstawanie wybuchowych mieszanin gazowych z powietrzem.

10.5 Materiały niezgodne :

Silne środki utleniające

Silne kwasy

Silne zasady

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

Zapalne gazy/pary

Tlenek węgla i dwutlenek węgla

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Ostra toksyczność:

Produkt nie był badany. Poniższe dane odnoszą się do głównych składników, które występują w produkcie.

Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:

Etanol [64-17-5]

Ustnie	LD50	7060 mg/kg (rat)
Skórne	LD50	20000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 (10 h)	>38400 mg/l (rat)

Metanol [67-56-1]

Ustnie	LD50	5628 mg/kg (rat)
Skórne	LD50	15800 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 (4 h)	85120mg/m (rat)

Izopropanol (IPA) [67-63-0]

Ustnie	LD50	5045 mg/kg (rat)
Skórne	LD50	12800 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50	brak danych (rat)

Butanol [71-36-3]

Ustnie	LD50	790 mg/kg (rat)
Skóra	LD50	3400 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 (4h)	24640 mg/m3 (rat)

Aceton [67-64-1]

Ustnie	LD50	7400 mg/kg (rat)
Skóra	LD50	20000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 (8h)	50100 mg/m3(rat)
	LCL0 (4h)	38720 mg/m3(rat)

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

Metvioletvioleton [78-93-3]

Ustnie	LD50	2737 mg/kg (rat)
Skóra	LD50	13000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LCL0 (4h)	6000 mg/m3(rat)

Chlorek metylenu [75-09-2]

Ustnie	LD50	1600 mg/kg (rat)
Skóra	LD50	2000 mg/kg (rat)
Wdechowe	LC50	52 g/m3(rat)

MTBE[1634-04-4]

Ustnie	LD50	> 2000 mg/kg (rat)
Skóra	LD50	> 2000 mg/kg (rat)
Wdechowe	LC50 (4h)	85 mg/l(rat)

Octan etylu [141-78-6]

Ustnie	LD50	5620 mg/kg (rat)
Skórne	LD50	> 18000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 (4h)	> 29,3 mg/l (rat)

Octan propylu [109-60-4]

Ustnie	LD50	9370 mg/kg (rat)
--------	------	------------------

Toluen [108-88-3]

Ustnie	LD50	5000 mg/kg (rat)
Skóra	LD50	12124 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LCL0 (4h)	15320 mg/m3(rat)

Ksylen [1330-20-7]

Ustnie	LD50	4300 mg/kg (rat)
Skóra	LD50	brak danych (rabbit)
Wdechowe	LCL0 (4h)	22100 mg/m3(rat)

n-Heksan [110-54-3]

Ustnie	LD50	28710 mg/kg (rat)
Skórne	LD50	> 2000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 (4h)	> 32 mg/l (rat)

Cykloheksan [110-82-7]

Ustnie	LD50	> 5000 mg/kg (rat)
Skórne	LD50	> 2000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 (4h)	> 32,88 mg/l (rat)

n- H eptan [142-82-5]

Wdechowe	LC50 (4h)	103000 mg/m (rat)
Wdechowe	TCL0 (6 min)	410 mg/m ³ (man)

Toksyczność mieszaniny

Informacje dotyczące ostrych i/lub opóźnionych skutków narażenia zostały określone na podstawie informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub badań toksykologicznych oraz wiedzy i doświadczeń producenta.

ATEmix (droga pokarmowa mg/kg masy ciała) = 1851 [Acute. Tox. 4, H302]

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

ATEmix (skóra mg/kg masy ciała) = 4782 [Acute. Tox. 4, H312]

ATEmix (gazy ppmV) = 14383 [Acute. Tox. 4, H332]

W kontakcie ze skórą: przy dłuższym lub częstym kontakcie może wystąpić zaczerwienienie, wysuszenie, pękanie oraz podrażnienie skóry. Niebezpieczeństwo absorpcji przez skórę.

W kontakcie z oczami: przysięcie cieczy do oka powoduje podrażnienie błon śluzowych i spojówki, pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie; możliwe uszkodzenie rogówki.

Po połknięciu: w zatruciu doustnym mogą wystąpić bóle brzucha, nudności, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc; możliwe podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka; mogą wystąpić przemijające zaburzenia funkcji wątroby i nerek.

Po narażeniu drogą oddechową: wysokie stężenia par powodują bóle i zawroty głowy, podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych i oczu, nudności, wymioty, stany pobudzenia; bardzo wysokie stężenia par powodują nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy; zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komór, utratę przytomności, w ciężkich przypadkach śmierć.

Uczulenie: produkt nie jest uczulający.

Po absorpcji dużych ilości: zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, skurcze, utrata przytomności, zatrzymanie oddychania, zaburzenia sercowo – naczyniowe.

Kobiety ciężarne nie mogą zostać narażone na działanie tego produktu

Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:

Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę obliczeń według ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia:

Substancja szkodliwa

Substancja drażniąca

Obok miejscowych zjawisk podrażnienia powstaje przede wszystkim działanie narkotyczne po wdychaniu wysokich stężeń z niebezpieczeństwem centralnego porażenia oddechu. Wdychanie stężonych par oraz przyjęcie doustne wywołują stany podobne do narkotycznych oraz bóle głowy, zawroty, itd.

W przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych może doprowadzić do śmierci.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność:

Toksyczność wodna:

Etanol [64-17-5]

Toksyczność ostra dla ryb Salmo gairdneri LC50 1300 mg/l(96 h).

Stężenie śmiertelne dla ryb – 9000mg/l (24 h),

Gobio gobio 7000 – 9000 mg/l,

Carassius auratus 0,25 ml/l (6-11 h).

Graniczne stężenie dla:

Skorupiaków - Daphnia magna 7800 mg/l

Bakterii - Pseudomonas putida 6500 mg/l

Glonów - Scenedesmus quadricauda 5000 mg/l

Microcystis aeruginosa 1450 mg/l

Stężenie hamujące beztlenowe procesy rozkładu podczas fermentacji metanowej osadu wynosi 1500 mg/l

Metanol [67-56-1]

Toksyczność ostra dla:

Ryb - Carassius auratus LC0 250 mg/l(11 h).

Leuciscus idus melanotus LC0 7900 mg/l(48 h).

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg *WE 1907/2006 (REACH)* wraz z późniejszymi zmianami

Bakterii - *Pseudomonas putida* 6600 mg/l

Glonów - *Scenedesmus quadricauda* 8000 mg/l

Pierwotniaków *Colpoda* 1250 mg/l *Entosiphon sulcatum* 10000 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

Ryb - *Leuciscus idus melanotus* LC50 10000 mg/l(48 h)

Mało toksyczny dla organizmów wodnych, w stężeniu 8100 mg/l przez 24 h nie działa szkodliwie na *Salmo trutta*. Stężenie progowe zakłócające fermentację metanową – 800 mg/l, zakłócające procesy biologicznego oczyszczania – 200 mg/l.

Izopropanol (IPA) [67-63-0]

Toksyczność ostra dla

Ryb - *Pimephales promelas* LC50 9640 mg/l(96 h).

Hamowanie wzrostu glonów - LC50 brak mg/l(72 h).

Hamowanie wzrostu koloni bakterii brak

Toksyczny dla organizmów wodnych.

Butanol [71-36-3]

Toksyczność ostra dla:

-skorupiaków *Daphnia magna* EC50 1983 mg/l(48 h)

- ryb *Lepomis macrochirus* LC50 100 mg/l(96h)

Aceton [67-64-1]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Leuciscus idus melanotus* LC50 7500 mg/l(48 h) *Gambusia affinis* LC50 15500 mg/l(48 h)

-skorupiaków *Daphnia magna* EC50 1000 mg/l(24 h)

Progowie stężenie toksyczne dla:

-bakterii *Pseudomonas putida* 1700 mg/l

- glonów *Scenedesmus quadricauda* 7500 mg/l, *Microcystis aeruginosa* 530 mg/l

- planktonu *Vorticella campanula* 1000 mg/l, *Paramecium caudatum* 7000 mg/l

- pierwotniaków *Entosiphon sulcatum* 28 mg/l

Metvioletvloketon [78-93-3]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Pimephales pro melas* LC50 3200mg/l(96h) *Lepomis macrochirus* LC50 4465mg/l(96h) *Carassius auratus* LC50 >5000mg/l(24h)

- skorupiaków *Daphnia magna* LC50 7060mg/l

Chlorek metylenu [75-09-2]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Pimephales promelas* LC50 310 mg/l(96 h)

- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 1005 mg/l(48 h)

Progowie stężenie toksyczne dla:

-ryb *Leuciscus idus melanotus* LC0 264 mg/l(48 h)

-skorupiaków *Daphnia magna* EC0 1707 mg/l(24 h), EC0 1005 mg/l(48 h)

-glonów *Microcystis aeruginosa* 550 mg/l *Scenedesmus subspicatus* 1450 mg/l

-bakterii *Pseudomonas putida* 500 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

-ryb *Leuciscus idus melanotus* LC50 521 mg/l(48 h)

-skorupiaków *Daphnia magna* EC50 2100 mg/l(24 h)

Hamowanie wzrostu glonów *Chlorella vulgaris* 27000 mg/l (3 h)

MTBE[1634-04-4]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Leuciscus idus melanotus* LC50 > 1000 mg/l(48 h) *Pimephales promelas* LC50 672 mg/l(96 h)

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg *WE 1907/2006 (REACH)* wraz z późniejszymi zmianami

- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 651 mg/l(48 h)
- glonów *Scenedesmus subspicatus* EC50 > 800 mg/l(72 h)
- bakterii *Pseudomonas putida* EC10 710 mg/l(18 h)

Substancja nie działa toksycznie na organizmy wodne. Ze względu na wartość NOEC nie oczekuje się efektów negatywnych.

Octan etylu [141-78-6]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Pimephales promelas* LC50 230 mg/l(96 h) *Leuciscus idus melanotus* LC50 270 mg/l(48 h)
- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 3090 mg/l(24 h)

Progowie stężenie toksyczne dla:

- bakterii *Pseudomonas putida* 650 mg/l
- glonów *Scenedesmus quadricauda* 15 mg/l
- pierwotniaków *Entosiphon sulcatum* 202 mg/l

Octan propylu [109-60-4]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Leuciscus idus melanotus* LC50 194 mg/l
- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 318 mg/l3

Progowie stężenie toksyczne dla:

- ryb *Leuciscus idus melanotus* LC50 158 mg/l
- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 121 mg/l3

Stężenie śmiertelne dla:

- ryb *Leuciscus idus melanotus* LC50 220 mg/l
- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 625 mg/l3

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii *Pseudomonas putida* 170 mg/l
- glonów *Scenedesmus quadricauda* 26 mg/l
- pierwotniaków *Entosiphon sulcatum* 97 mg/l

Toluen [108-88-3]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Lepomis macrochirus* LC50 (96 h) 24 mg/l *Carassius auratus* LC50 (96 h) 22,8 mg/l *Pimephales promelas* LC50 (96 h) 38,1 mg/l *Poecilia reticulata* LC50 (96 h) 59,3 mg/l
- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 (48 h) 313 mg/l

Progowie stężenie toksyczne dla:

- bakterii *Pseudomonas putida* 29 mg/l *Escherichia coli* 200 mg/l
- glonów *Scenedesmus quadricauda* >400 mg/l
- pierwotniaków *Entosiphon sulcatum* 456 mg/l

Ksylen [1330-20-7]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Lepomis macrochirus* LC50 (96 h) 16,1 mg/l *Carassius auratus* LC50 (96 h) 16,1 mg/l *Pimephales promelas* LC50 (96 h) 16,1 mg/l *Salmo gairdneri* LC50 (96 h) 8 mg/l
- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 (48 h) 3,82 mg/l

Progowie stężenie toksyczne dla:

- ryb *Lepomis macrochirus* LC50 34,73 mg/l *Carassius auratus* LC50 36,81 mg/l *Salmo gairdneri* LC50 10 mg/l
- glonów *Scenedesmus quadricauda* >200 mg/l
- bakterii *Pseudomonas putida* > 200 mg/l

n-Heksan [110-54-3]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Pimephales promelas* LC50 97,5 mg/l(96 h) *Leuciscus idus melanotus* LC50 448 mg/l

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

Cykloheksan [110-82-7]

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Pimephales promelas* LC50 95 mg/l(1 h) *Leuciscus idus melanotus* LC50 763 mg/l(48 h)
- skorupiaków *Daphnia magna* LC50 340 mg/l3 (24 h)

Próg toksyczności:

- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 400 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

- ryb Okoń 42 mg/l Gupik 58 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- pierwotniaków *Entosiphon sulcatum* >50mg/l

Hamowanie wzrostu

- glonów *Scenedesmus quadricauda* 400 mg/l
- bakterii *Pseudomonas putida* 400 mg/l

Średnia granica tolerancji (TLm)

- ryb *Pimephales promelas* 43 ÷ 32 mg/l(24 ÷ 96 h) *Lepomis macrochirus* 43 ÷ 34 mg/l(24 ÷ 96 h) *Poecilia reticulata* 57,7 mg/l(24 ÷ 96 h)

n - H eptan [142-82-5]

Stężenie śmiertelne dla:

- ryb *Leuciscus idus melanotus* 3420 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- glonów *Scenedesmus quadricauda* > 200 mg/l

Toksyczność ostra dla:

- ryb *Leuciscus idus melanotus* LC50 2940 mg/l
- skorupiaków *Daphnia magna* EC50 > 50 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych

Zachowanie się w obszarach środowiska:

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

12.4. Mobilność w glebie

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zawarte w produkcie substancje nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB .

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

Zalecenia dotyczące mieszaniny:

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt należy poddać odzyskowi w uprawnionych zakładach lub likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi.

Europejski Katalóg Odpadów

Kod odpadu: 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań:

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami

Odzysk, recykling lub likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie zobowiązującymi przepisami. Opróżnione, nieoczyszczone pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu (ciecze, pary) mogące powodować tworzenie się mieszanin zdolnych do zapalenia się, mogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Nieoczyszczonych opakowań nie wolno: ciąć, wiercić, szlifować, spawać.

UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu! Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Numer UN

UN1263

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

· ADR

1263 MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY

· IMDG

PAINT RELATED MATERIAL

· IATA

PAINT RELATED MATERIAL

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

· ADR



· Klasa

3 materiały ciekłe zapalne

· Nalepka

IMDG



Class

3

3 Flammable liquids

Label

3

IATA



Class

3 Flammable liquids

Label

3

Grupa opakowań

· ADR, IMDG, IATA

II

Zagrożenia dla środowiska:

Produkt stanowi zagrożenie dla środowiska w myśl przepisów transportowych.

Szczegółne oznakowania (ADR):

Brak

Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników

Uwaga: materiały ciekłe zapalne

Liczba Kemlera:

33

Numer EMS:

F-E,S-E

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg *WE 1907/2006 (REACH)* wraz z późniejszymi zmianami

konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie nadający się do zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:

ADR

· **Kodów zakazu przewozu przez tunele**

D/E

· **Uwagi:**

Przepis specjalny 640D

· **UN "Model Regulation":**

UN1263, MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY , 3, II

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)
- Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
- 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.
- 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.
- 2015/830/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
- 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H301 Działa toksycznie po połknięciu. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
REDPAINT UNIVERSAL VERDÜNNER
Rozpuszczalnik uniwersalny



Wersja : 2

Data sporządzenia: 06.07.2014

Data aktualizacji : 17.02.2016

wg *WE 1907/2006 (REACH)* wraz z późniejszymi zmianami

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Skróty i akronimy:

NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSch Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe

NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

NSB Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym

DNEL Poziom niepowodujący zmian w zdrowiu człowieka

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

vPvB (Substancja) Bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolności do bioakumulacji i toksyczna.

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Stężenie , przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt

LD50: Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt

Źródła: Powyższe informacje opierają się na danych źródłowych uzyskanych od naszych dostawców

Dodatkowe informacje

Data aktualizacji: 17.02.2016 r.

Zmiany: sekcja: 1 – 16

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki została zaktualizowana na zlecenie firmy ART-CHEM (biuro@art-chem.pl) na podstawie danych pochodzących z karty charakterystyki dostarczonej przez producentów składników mieszaniny. Informacje zamieszczone w karcie mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Informacje przedstawione w karcie charakterystyki zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrą praktyką i higieną pracy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stwarzanie warunków bezpiecznego użytkowania produktu i to bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej interpretacji przepisów lub instrukcji.